

OZONATOR X-PRO AIR 30

POMIESZCZENIA DO 200m² / 600m³



| | |
|-------------------------------|---|
| Wydajność stała | 30 g ozonu / godz. (potwierdzona laboratoryjnie) |
| Wydajność chwilowa | n/d |
| Kubatura pomieszczenia | max. 600 m ³ |
| Regulacja wydajności | 3 stopnie (33%, 66%, 100%) |
| Wyłącznik czasowy | elektroniczny timer (skok 1/10 min., max. 24 godz.) |
| Komunikacja | wyświetlacz, sygnalizacja dźwiękowa, opóźnienie startu, cykle pracy |
| Elektrody | antystatyczne, odporne na wstrząsy, łatwa wymiana |
| Żywotność elektrod | ok. 7 000 godz. (zależnie od temperatury i wilgotności) |
| Technologia produkcji ozonu | wyładowania koronowe |
| Warunki pracy | temp. < 25°C, wilgotność < 80% |
| Gaz zasilający | powietrze |
| Liczba wentylatorów | 1 |
| Wydajność jednego wentylatora | 350 m ³ /godz. (bez filtra) |
| Pobór prądu | ok. 355W (2A) |
| Napięcie zasilające | 220-240V, 50/60Hz |
| Obudowa | stal szrotkowa |
| Waga | 8,6 kg |
| Wymiary | dł. 42 cm x szer. 30 cm x wys. 22 cm |
| Akcesoria | instrukcja, kabel zasilający |
| Producent | Bitom (Polska) |
| Normy i oznaczenia | CE, LVD 2006/95/WE, EMC 2004/108/WE |

[KLIKNIJ I ZAPYTAJ O OFERTĘ](#)



GENERATORYOZONU.PL | tel. 85 87 42 337 | INFO@GENERATORYOZONU.PL

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zdjęcie poglądowe